

PC Lights Inc.



PC LED Series 始動。

PC LED Seriesは今までの水中照明の常識を覆し、従来のSUS製LED照明の水冷冷却方式から、放熱性能に優れたアルミ材を採用することにより空冷冷却方式（自然放熱方式）に成功しました。器具内部にも放熱効率を上げる為、ヒートシンク形状を持たすなど様々な工夫をしています。これにより、従来のプールや噴水など限られた条件の中でしか設置・

施工ができなかった水中照明が、設置場所や施工条件を選ばずに多くの場所での活躍が期待できます。

さらに弊社では器具の取付金物などの特注製作も承っており、様々な条件の設置環境に対応していきます。



PC Lights Inc.

株式会社ピーシーライツ

〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町 4001 番地
TEL 045-929-0221 FAX 045-929-0277

e-mail:sales@pclights.co.jp

製品ラインナップ

PCL Fountain LED Light Series



- Type : φ152ドーナツ型(噴水ノズル取付タイプφ40)
サイズ : φ152(ノズル取付部φ40)/H70.2
LEDカラー : 単色 3W(Red/Green/Blue/W3000K/W5000K)
3in1 3W(RGB)
ビームアングル: 標準25°(OP:15°30°45°60°90°)
IP保護等級 : IP68
動作電圧 : 24VDC
最大消費電力 : 36W/1.5A
制御方式 : DMX制御(単色:1ch/3in1:3ch)
放熱方式 : 自然放熱
ケーブル : 標準長10m/K-POWER STD(0)シリーズ
/KPSO-0.5-5(K)

PCL Underwater LED Light Series 152



- Type : φ152円型
サイズ : φ152/H40
LEDカラー : 単色 2W(Red/Green/Blue/W3000K/W5000K)
3in1 3W(RGB)
ビームアングル: 標準25°(OP:15°30°45°60°90°)
IP保護等級 : IP68
動作電圧 : 24VDC
最大消費電力 : 36W/1.5A
制御方式 : DMX制御(単色:1ch/3in1:3ch)
放熱方式 : 自然放熱
ケーブル : 標準長10m/K-POWER STD(0)シリーズ
/KPSO-0.5-5(K)

PCL Underwater LED Light Series 98



- Type : φ98円型
サイズ : φ98/H40
LEDカラー : 単色 2W(Red/Green/Blue/W3000K/W5000K)
3in1 2W(RGB)
ビームアングル: 標準25°(OP:15°30°45°60°90°)
IP保護等級 : IP68
動作電圧 : 24VDC
最大消費電力 : 12W/0.5A
制御方式 : DMX制御(単色:1ch/3in1:3ch)
放熱方式 : 自然放熱
ケーブル : 標準長10m/K-POWER STD(0)シリーズ
/KPSO-0.5-5(K)

PCL Underwater LED Light Series 445



- Type : L445ライナー型
サイズ : L445/W60/H95
LEDカラー : 単色 1W(Red/Green/Blue/W3000K/W5000K)
3in1 1W(RGB)
ビームアングル: 標準25°(OP:15°30°45°60°90°)
IP保護等級 : IP68
動作電圧 : 24VDC
最大消費電力 : 15W/0.625A
制御方式 : DMX制御(単色:1ch/3in1:3ch)
放熱方式 : 自然放熱
ケーブル : 標準長10m/K-POWER STD(0)シリーズ
/KPSO-0.5-5(K)

PCL Underwater LED Light Series 124



- Type : φ124円型
サイズ : φ124/H40
LEDカラー : 単色 1W(Red/Green/Blue/W3000K/W5000K)
3in1 1W(RGB)
ビームアングル: 標準25°(OP:15°30°45°60°90°)
IP保護等級 : IP68
動作電圧 : 24VDC
最大消費電力 : 12W/0.5A
制御方式 : DMX制御(単色:1ch/3in1:3ch)
放熱方式 : 自然放熱
ケーブル : 標準長10m/K-POWER STD(0)シリーズ
/KPSO-0.5-5(K)

※ご注意: 上記各製品は水中仕様ですが、温泉や海水等の中では使用しないでください。

製品に関するお問い合わせ先はこちらへ